



Aperçu

La presse à chaud SECABO TC5 de nouvelle génération se présente comme un compromis entre la presse manuelle et la presse pneumatique. Durant la phase de pressage, le plateau est maintenu fermé par un électro-aimant. Le signal sonore se déclenche 3 secondes avant la fin de la temporisation, la remontée s'effectue automatiquement. Grâce à son afficheur digital qui facilite le réglage du temps et de la température, le compteur peut aussi être remis à zéro. La molette d'ajustement de pression rend le réglage facile et rapide en fonction du support imprimé. Équipée d'un plateau téflonisé au format d'impression 38cm x 38cm et une aile de protection supplémentaire pour le plateau chauffant, elle peut être utilisée sur des T-shirts, tapis de souris, puzzles, carreaux de céramique, et toutes autres surfaces plates... en utilisant du Flex, du Floquage, du papier de transfert, sublimation, sérigraphie. Les nouvelles presses représentent un confort d'utilisation grâce à leur mécanisme électromagnétique et un gain de productivité grâce au relèvement automatique de la presse à la fin de la minuterie. Vous trouverez ainsi tout le confort d'une presse pneumatique sans les contraintes de l'utilisation d'un compresseur. La presse Secabo TC5 peut être équipée en option avec un chariot et des plateaux interchangeables de différents formats pour réaliser des marquages délicats ou petits..

Fonctionnalités



afficheur digital

Le temps et la température s'ajuste et se contrôle facilement à l'aide des afficheurs digitaux



large zone de travail

L'ouverture portefeuille de 50° permet une application et un décollage facile des transferts.



pression variable

La pression est facile à ajuster en fonction du support imprimé



Plateaux interchangeables

Plateaux interchangeables également disponible en combinaison avec le chariot pour changement rapide



travaille de manière sûre

La sécurité et la qualité des machines sont contrôlées selon les normes de sécurité Allemandes.



reglage exacte de la température

Le plateau chauffant de haute qualité assure une diffusion uniforme de la chauffe.

Données techniques

Tags	Matériel, presses à chaud
Grand espace de travail	38cm x 38cm
max. angle	50 °
température maximale	225 °C
préselection du temps	999 s
max. pression	250 g/cm ²
Ajustages de pression	La plaque chauffante est ajustable avec une maniable roue à main
alimentation	Alimentation 230V / 50Hz - 60Hz, 1,80kW
environnement	+5°C - +35°C / 30% - 70% humidité atmosphérique
poids	35 kg
Dimensions	39cm x 50cm x 75cm
Volume de livraison	Presse à chaud, câble de connexion, mode d'emploi

Vues



