

# SportsFilm



Thinner printable film with great stretch and rebound characteristics. **PVC free!**

- |                           |                            |                                    |
|---------------------------|----------------------------|------------------------------------|
| ✓ Easy to handle          | ✓ Leicht zu verarbeiten    | ✓ Facile à manipuler               |
| ✓ Easy to print           | ✓ Leicht zu bedrucken      | ✓ Facile à couper                  |
| ✓ Matte finish            | ✓ Matte Oberfläche         | ✓ Finition matte                   |
| ✓ Fine details can be cut | ✓ Feine Details schneidbar | ✓ Découpe de détails fins possible |
| ✓ Easy to weed            | ✓ Einfach zu entgittern    | ✓ Facile à écheniller              |

## How to print & cut Druck & Schneideeinstellungen - Paramètres d'impression et de découpe



**STEP 1**  
Feed your material into the printer. Make sure that the printable surface of the media is facing up. Print your image right reading.

Legen Sie Ihr Material mit der Materialoberfläche nach oben in den Drucker ein und drucken Sie Ihr Design (nicht spiegeln!)

Insérer votre média dans l'imprimante de manière à ce qu'il soit face à vous et imprimez votre dessin en positif (pas d'impression miroir!).



**STEP 2**  
After printing you may cut your image immediately.

Vor dem Plotten immer erst durch einen Testschnitt die Schneideeinstellungen sowie das Messer an Ihrem Plotter kontrollieren!

Coupez votre média immédiatement après l'impression de votre dessin.



**STEP 3**  
Weed away the excess media. Place Mask over your graphic and make sure to smooth out any bubbles.

Entfernen Sie das überschüssige Material. Ziehen Sie die Mask über Ihren Druck und stellen Sie sicher, dass diese glatt und blasenfrei aufliegt.

Echenillez l'excédent de média. Veuillez poser votre tape Mask sur votre dessin en vous assurant d'avoir chassé toutes les bulles.



**STEP 4**  
Remove backing material before applying your transfer.

Ziehen Sie die Trägerfolie nun von hinten ab. Ihr Motiv ist fertig zum Andrucken!

Enlevez le porteur en révélant la face adhésive.

## Application Instructions Andruckanleitung - Notice d'impression



**STEP 1**  
Pre press your garment between 3-5 seconds at 160°C to remove any creases or moisture.

Pressen Sie Ihr Textil 3-5 Sek. bei 160°C vor, um textileigene Feuchtigkeit und Falten zu entfernen.

Pré pressez votre vêtement entre 3 à 5 secondes à 160° pour enlever tous plis éventuels ou humidité.



**STEP 2**  
Lay image down Mask side up and cover with release paper or your teflon sheet.

Platzieren Sie Ihr Motiv mit der Mask nach oben auf Ihrem Textil & decken Sie den Druck mit einem Abdeckbogen (Grip / Teflon) ab.

Appliquez l'image sur le textile face en haut et couvrez avec votre feuille papier ou téflon.



**STEP 3**  
Apply for 10 seconds at 160°C at medium pressure. Peel warm.

Drucken Sie Ihr Motiv 10 Sek. bei 160°C mit mittlerem Druck an. Träger warm abziehen.

Pressez 10 secondes à 160 °C avec une pression moyenne. Pelage à chaud.

- 160°C
- 10 sec
- Cotton
- Polyester
- Poly-Cotton blends
- Nylon & Nylon blends

# SPORT

**STAHL'S**  
a GroupeSTAHL company



### United Kingdom

Target Transfers Ltd, U.K.  
info@TargetTransfers.com  
www.TargetTransfers.com  
+44(0)1376 326351

### Europe

STAHL'S Europe GmbH  
info@Stahls.de  
www.Stahls.eu  
+49 (0)6831 97330

### Rest of world

Stahls International, U.S.A.  
info@StahlsInternational.com  
www.StahlsInternational.com  
001 586.772.5551

# STAHL'S

a GroupeSTAHL company