

S
U
N

C
H
E
M
I
C
A
L

FICHE TECHNIQUE

DEGRAISSANT CONCENTRE YC 34

YC 34

Le dégravant concentré YC 34 est un agent de prétraitement très actif pour le dégraissage des tissus Polyester, nylon et métallique.

Ce produit peut être utilisé aussi bien de manière manuel que dans une machine de traitement automatique. Ce produit peut être utilisé avec l'ensemble des émulsions photo sensibles.

Informations techniques

DILUTION: Le dégraissant concentré doit être dilué à une dilution de 10 à 20 fois. Ajoutez le dégraissant après avoir versé l'eau pour éviter la formation de mousse.

APPLICATION : Assurez-vous que l'écran est ne contient pas de trace de solvant ou de résidus d'encre avant d'appliquer le dégraissant. Appliquez le produit dilué des deux cotés de l'écran en s'assurant que toutes les surfaces de l'écran sont traitées. Laissez agir le **produit quelques minutes puis rincer à l'eau clair.**

En machine automatique, appliquez le produit des deux cotés de l'écran et laisser agir 2 à 3 minutes avant de procéder au rinçage.

*Avant l'utilisation, consulter impérativement la fiche de sécurité.
Cette fiche de sécurité selon la réglementation 91/155/EWG comporte les désignations de danger conforme à la norme VO ainsi que les instructions et mesure de protection pour l'utilisation, le stockage et la destruction.*
