

Technisches Merkblatt

SUNCOAT ENTFETTER FLÜSSIGKONZENTRAT

YC34

BESCHREIBUNG: SUNCOAT Entfetter Flüssigkonzentrat ist ein hoch aktives Entfettungsmittel zur manuellen und maschinellen Entfettung von Polyester-, Nylon und rostfreien Stahlgeweben. SUNCOAT Entfetter Flüssigkonzentrat wird zur Vorbehandlung von Geweben vor dem Beschichten mit Direktkopierschichten und Kapillarfilmen empfohlen. SUNCOAT Entfetter Flüssigkonzentrat ist im 1-Liter Gebinde erhältlich.

TECHNISCHE DATEN UND VERARBEITUNGSHINWEISE:

Verdünnung: 1 Teil SUNCOAT Entfetter Flüssigkonzentrat wird mit 20 - 30 Teilen klarem, sauberen Wasser verdünnt. Um eine größere Schaumbildung beim Anmischen zu vermeiden, wird das SUNCOAT Entfetter Flüssigkonzentrat der entsprechenden Wassermenge zugegeben.

Anwendung: Das Sieb sollte frei von Lösemittel- und Farbrückständen sein. SUNCOAT Entfetter Flüssigkonzentrat wird auf beide Seiten des Siebes aufgetragen. Es ist darauf achten, dass die gesamte Fläche gleichmäßig benetzt wird. Nach einer Einwirkzeit von 2 - 3 Minuten beide Seiten des Siebes mit Wasser gründlich ausspülen, bis keinerlei Rückstände mehr vorhanden sind.

In automatischen Entschichtungsanlagen wird das verdünnte SUNCOAT Entfetter Flüssigkonzentrat im integrierten Programmablauf automatisch auf das Sieb aufgesprüht; nach einer Einwirkzeit von 2 – 3 Minuten wird die Schablone mit klarem Wasser im Reinigungssystem ausgespült.

Nach der Trocknung können die behandelten Schablonen sofort wieder beschichtet werden.

LAGERUNG: Bei sachgemäßer Lagerung beträgt die Haltbarkeit von SUNCOAT Entfetter Flüssigkonzentrat mindestens 2 Jahre. Vor Frost schützen.

SICHERHEITSHINWEISE: Bei bestimmungsgemäßen Gebrauch unter normalen Bedingungen und unter Beachtung der Hygienevorschriften ist SUNCOAT Entfetter Flüssigkonzentrat nicht gesundheitsschädigend.

KENNZEICHNUNG: Vor der Verarbeitung unbedingt Sicherheitsdatenblätter lesen. Die Sicherheitsdatenblätter nach Verordnung (EG) 1907/2006 enthalten die Kennzeichnung nach Europäischer Zubereitungsrichtlinie (1999/45/EG) und Hinweise über Schutzmaßnahmen bei Verarbeitung, Lagerung und Entsorgung. Die in den Sicherheitsdatenblättern gemachten Angaben beziehen sich auf vorschriftsmäßige Anwendung nach diesem Merkblatt.

Die Angaben in unseren Merkblättern und Sicherheitsdatenblättern stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse, sie stellen jedoch keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis. Sie dienen der Unterrichtung unserer Geschäftsfreunde, doch ist es unbedingt erforderlich, vor Beginn der Arbeit eigene Druckversuche unter den örtlich maßgebenden Bedingungen im Hinblick auf den Verwendungszweck durchzuführen. – Hiermit verlieren die vorhergehenden Merkblätter ihre Gültigkeit.
APRIL 2008 – Version Nr. 4